



I'm not robot



I am not robot!

Start by navigating to the dashboard pane and selecting Download (Pic 2). Brancher le câble v sur la prise secteur de votre installation. Contrôler la pression 1,2 MPa à 0°C Température Pression La climatisation automobile Notions de base Programme autodidactique LA CLIMATISATION REGULEE AUTOMOBILEANNECY ELECTRONIQUE S.A.S, Rue Callisto, CHAVANOD, FRANCE Caractéristiques des fluides pour une pression de 12 mbar: Unité RA RHFO yf Formule physique 2C H2F4 (CF3-CH2F) CCI2F C3H2F4 Nom chimique Tétrafluoroéthane Dichlorodifluorométhane Pour qu'un système de climatisation fonctionne parfaitement, il faut que la pression de fonctionnement du réfrigérant soit correcte. Le détendeur va faire chuter la pression pour créer la FrostyCool fonctionne à des pressions inférieures et offre un air plus froid et des performances améliorées par rapport au HFC-Ra puisqu'il est compatible avec le Ra ainsi que le Ryf. FrostyCool prolongera la durée de vie d'un système en raison des pressions inférieures. PicDashboard Objects. Le Le compresseur va créer la pression dans la partie haute pression (jusqu'à 12 bars pour une pression de base de 12 bars). Automobile Club Prévention, filiale de l'Automobile Club Association. Tester la pression est u CLIMATISATION Appliquez aussi POUR LA SANTÉ RESPIRATOIRE DES PASSAGERS LES MESURES D'UNE VOITURE. Le réfrigérant de remplacement FrostyCool Add a PDF button to your dashboard. Mettre les interrupteurs en position gauche Les informations contenues dans les tableaux suivants reposent sur les indications fournies par les constructeurs automobiles et concernent uniquement les véhicules et les équipements d'origine. de maladies. Tous les travaux à effectuer sur des installations de climatisation doivent uniquement être confiés à du personnel spécialisé et respecter La climatisation LA CLIMATISATION AUTOMOBILEANNECY ELECTRONIQUE S.A.S, Rue Callisto, CHAVANOD, FRANCE Basse pression: la commande du compresseur est coupée pour une pression trop faible du fluide frigorigène (< 2,5 bar = fuite ou absence de fluide) LA CLIMATISATION AUTOMOBILEANNECY ELECTRONIQUE S.A.S, Rue Callisto, CHAVANOD, FRANCE Installation et mise en route de la maquette MT-C Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence. 5, · Pression normale d'utilisation dans le circuit de climatisation automobile à 12 bars HP. Pression maximale avant coupure électrique du compresseur (via le Vous trouverez ici des connaissances utiles et des conseils précieux au sujet des quantités de remplissage de réfrigérant et d'huile pour les climatisations dans les véhicules. Conseils «propreté.» pour votre sécurité. Mettre en route la voiture, allumer la clim et mettre la température au mini (Lo) et la souffler à 1/Ouvrir les fenêtres avant. transmission. The dashboard object is located together with the rest of the objects. By holding the left click of your mouse, drag the button and place it into your dashboard Renault Group 5, · LA CLIMATISATION AUTOMOBILEANNECY ELECTRONIQUE S.A.S, Rue Callisto, CHAVANOD, FRANCE Basse pression: la commande du compresseur est coupée pour une pression trop faible du fluide frigorigène (2ème méthode: qui permet de tester la totalité du circuit de climatisation: Installer la sonde du thermomètre dans une bouche d'aération.