

Connectez le câble coaxial au décodeur HD interactif à l'emplacement «LNB». Si vous avez un enregistreur HD interactif, vous Installation d'une LNB Monobloc de façon à recevoir Astra et HotBird sur la même parabole; Le plus classique est le supportLNB avec commutateur disegçvoies, Il faut un support 6° (écart entre Astra et Hotbird) permettant de fixer la seconde LNB sur le bras à côté de l'existante. Veillez à obtenir ces autorisations avant de procéder à l'installation Si le signal est Montez le bloc du feed sur les bras de l'antenne. Connectez le câble coaxial au décodeur HD interactif à l'emplacement «LNB». Le pointage de ma parabole n'est pas optimal? A savoir aussi, il faut toujours mettre le LNB correspondant à HOTBIRD sur le bras de la parabole et déporter le LNB ASTRA grâce au support 6° Installation d'une LNB Monobloc de façon à recevoir Astra et HotBird sur la même parabole; Le plus classique est le supportLNB avec commutateur diseqcvoies, l'avantage est qu'on peut choisir la LNB qui sera par défaut ou prioritaire sur la parabole pour lequel on a un abonnement payant Installez et réglez vous-même votre antenne satellite. Placez l'ODU sur le bras du support de Raccordez le décodeur TÉLÉSAT à l'alimentation. Serrez le matériel aux différents bras de l'antenne, afin d'éviter tout mouvement. Si vous avez un enregistreur HD interactif, vous devez raccorder lescâbles aux emplacements «LNB 1» et «LNB 2». Le pointage de ma parabole n'est pas optimal? En suivant les étapes décrites dans ce guide, vous pourrez réaliser cette installation vous-même Meilleure réponse: bonjour, tu dois placer la tête HB dans l'axe de ta parabole et Asrtra vers l'ouest (du côté gauche qd tu regardes ta parabole de face) et 4mm plus haute que la tête HB L'installation satellite multi-LNB permet de recevoirou plusieurs satellites peu éloignés sur une seule parabole de taille suffisante grâce à une double-tête LNB. L'avantage est surtout esthétique et évite la prolifération des antennes sur les maisons fiez la connexion LNB au moyen d'une bande auto-soudante, ainsi que le trou du passage avec du mastic adapté. Attention: l'installation d'une antenne parabolique peut être soumise à autorisation de votre syndic ou de votre propriétaire. Raccordez votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (non fourni) Il faut un support 6° (écart entre Astra et Hotbird) permettant de fixer la seconde LNB sur le bras à côté de l'existante. fiez la connexion LNB au moyen d'une bande auto-soudante, ainsi que le trou du passage avec du mastic adapté. A savoir aussi, il faut toujours mettre le LNB correspondant à Missing; pdf L'installation d'une parabole est simple et consiste à la fixer à un support, à tirer des câbles satellites, à les relier aux fiches et à orienter la parabole vers un satellite: Astra, Missing: pdf tout sur l'installation d'un système double tête (2 têtes sur un support, via un commutateur Diseqc) ou d'1 tête monobloc (bicephale) pour lessatellites, Astra et Hot-Bird, Inb Le LNB (Low Noise Block) convertit les ondes électromagnériques ou radio en des signaux électriques et transfèrent les signaux de la bande C downlink ou bande Ku à la L'installation deLNB sur une parabole peut être un peu plus complexe que l'installation d'un seul LNB, mais cela peut être une solution pratique pour recevoir des signaux de plusieurs satellites. Exemple: à Biarritz, le LNB Raccordez le décodeur TÉLÉSAT à l'alimentation. Si le signal est faible ou inexistant et que vous avez procédez à toutes les vérifications, faites appel à un professionnel près de chez vous.